

Konrad Hornschuch AG, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach

TL-Produktdaten PP646250 1

Seite 1 von 4

Material

F6461654 skai Parotega NF sherry

Diese Produktdaten gelten für alle Farben der oben genannten Materialbezeichnung. Eine Materialnummer ist stellvertretend aufgeführt.

Produktbeschreibung/Eigenschaften

Erfüllt die Brandschutznormen: NF-P 503 Klasse M1, BS 5852 IS 0+1+Crib 5*; DIN EN 1021-1+2*, DIN 53438-2+3, DIN 4102-1 B1+B2; IMO FTPC Teil 8* DIN 54341-Klassifikation nach DIN 66084/P-a* EN 15102-Klassifikation nach DIN 13501 B-s3, d0*

Lange Haltbarkeit Besonders Pflegeleicht Angenehm Weich Dehnfähig Abriebsfest Reiß- und Weiterreißfest Urin- und Blutbeständig Desinfektionsmittelbeständig

Materialzusammensetzung: ca. 85% PVC-Compound ca. 15% BW-Gestrick

Spezifikation

Merkmal Klass. Untere Obere Methode ME Grenze Sollwert Grenze

^{*} Verbundprüfung, Prüfaufbau auf Anfrage



TL-Produktdaten PP646250 1

Material

F6461654 skai Parotega NF sherry Seite 2

	Flächengewicht, gesamt DIN/EN/ISO 2286-2		g/m²	730	780	830
main	Dicke, gesamt i.A.DIN/EN/ISO2286-3[30mm/4.8-	5.2kPa]	mm	1,10	1,25	1,40
	Höchstzugkraft (Fmax) DIN EN ISO 1421 / 2 N Vorkraft	L	N	250		
	Höchstzugkraft (Fmax) DIN EN ISO 1421 / 2 N Vorkraft	Q	N	180		
	Weiterreißfestigkeit DIN EN ISO 4674-1 B	L	N	13		
	Weiterreißfestigkeit DIN EN ISO 4674-1 B	Q	N	10		
	Reibechtheit DIN/EN/ISO105-X 12	[Trocken]	GM-Stu	4,5		
	Farbe Oberfl. DIN/EN/ISO105-X 12	[Trocken]	GM-Stu	4,5		
	Reibechtheit DIN/EN/ISO105-X 12	[Nass]	GM-Stu	4,5		
	Farbe Oberfl. DIN/EN/ISO105-X 12	[Nass]	GM-Stu	4,5		
	Abriebwiderstand (Martindale) DIN EN ISO 5470-2 75	trocken.000Touren	Note			2

Anwendung/Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Bepolsterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie. Besonders geeignet für den Einsatz im trendorientierten Wohn- und Objektbereich und in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, sowie im medizinischen und Fittnessbereich.



TL-Produktdaten PP646250 1

Material F6461654 skai Parotega NF sherry

Seite 3

Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Bitte keine eingefärbten Kleber oder Lösemittelkleber verwenden.

Verarbeitungshinweise Bauprodukte

Das Material ist ein rein dekorativer Wandbelag und hat keine bautechnische Funktion. Verbundprüfung nach EN 15102 an Trägerplatte Gipskarton EN 520 (Brandklasse A2) mit Kleber "Metylan Ovalit TM". Verklebung gemäß Verarbeitungshinweis Kleberhersteller.

Verarbeitung in Rollenrichtung, Kante zu Kante.

Lagerungsempfehlungen

Vor direkter Sonnen- und Lichteinwirkung geschützt, kühl und trocken lagern bei einer Temperatur von 20+/-10°C.

Reinigungsempfehlung

Für dauerhafte Freude an ihrem skai Material bitte regelmäßig reinigen. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste.

Verschmutzungen durch Öle, Fette, und Tinte müssen umgehend entfernt werden.

Bitte keine scheuernden Reinigungsmittel, organische Lösungsmittel oder Zubereitungen (wie z.B. Poliermittel, chem. Reinigungsmittel) verwenden.

Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Materialien von jeglicher Gewährleistung ausgenommen sind.

Besondere Hinweise



TL-Produktdaten PP646250 1

Material F6461654 skai Parotega NF sherry

Seite 4

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik weitergeben, sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Dies gilt insbesondere für alle Komponenten, die zusammen mit unserem Produkt verarbeitet werden und deren Verträglichkeit im Verbund.

Revisionsstand: 28.10.2019 Ausgabedatum: 22.07.2020

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift.