Konrad Hornschuch AG, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach

TL-Produktdaten
PP641370 1

Material
F6410871 skai Plata fuchsia
Diese Produktdaten gelten für alle Farben der oben genannten Materialbezeichnung.
Eine Materialnummer ist stellvertretend aufgeführt.

Produktbeschreibung/Eigenschaften

Erfüllt die Brandschutznormen:
NF-P 503 Klasse M2, DIN EN 1021-1+2*,
BS 5852 IS 0+1*,
DIN 53438-2+3, DIN 4102-1 B2,
FMVSS 302, ISO 3795, DIN 75200,
Richtlinie 95/28/EG

Lange Haltbarkeit
Besonders Pflegeleicht
Angenehm Weich
Guter Griff
Dehnfähig
Abriebsfest
Reiß- und Weiterreißfest
Urin- und Blutbeständig
Desinfektionsmittelbeständig

Materialzusammensetzung:
ca. 89% PVC-Compound
ca. 11% PES/BW-Gestrick

* Verbundprüfung, Prüfaufbau auf Anfrage

Spezifikation

TL-Produktdaten
PP641370 1

Material
F6410871 skai Plata fuchsia Seite 2

Klass.	Merkmal Methode		ME	Untere Grenze	Sollwert	Obere Grenze
	Flächengewicht, gesamt DIN/EN/ISO 2286-2		g/m²	750	800	850
	Dicke, gesamt i.A.DIN/EN/ISO2286-3[30mm/4.8-5.2kPa]		mm	1,25	1,40	1,55
	Höchstzugkraft (Fmax) DIN EN ISO 1421 / 2 N Vorkraft	L	N	300		
	Höchstzugkraft (Fmax) DIN EN ISO 1421 / 2 N Vorkraft	Q	N	200		
	Weiterreißfestigkeit DIN EN ISO 4674-1 B	L	N	20		
	Weiterreißfestigkeit DIN EN ISO 4674-1 B	Q	N	15		
	Reibechtheit DIN/EN/ISO105-X 12	[Trocken]	GM-Stu	4,5		
	Farbe Oberfl. DIN/EN/ISO105-X 12	[Trocken]	GM-Stu	4,5		
	Reibechtheit DIN/EN/ISO105-X 12	[Nass]	GM-Stu	4,0		
	Farbe Oberfl. DIN/EN/ISO105-X 12	[Nass]	GM-Stu	4,0		
	Lichtechtheit DIN/EN/ISO 105-B02		Stufe	5,0		
	Abriebwiderstand (Martindale) DIN/EN/ISO12947-2 51.200Touren	trocken	Note			2

Anwendung/Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Bepolsterungen

und Bespannungen in der Polsterindustrie.
Besonders geeignet für den Einsatz im trendorientierten Wohn- und Objektbereich und in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, sowie im medizinischen und Fittnessbereich.

Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften,Kleben, Nageln).
Bitte keine eingefärbten Kleber oder Lösemittelkleber verwenden.

Lagerungsempfehlungen

Vor direkter Sonnen- und Lichteinwirkung geschützt, kühl und trocken lagern bei einer Temperatur von 20+/-10°C.

Reinigungsempfehlung

Für dauerhafte Freude an ihrem skai Material bitte regelmäßig reinigen. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste.
Verschmutzungen durch Öle, Fette, und Tinte müssen umgehend entfernt werden.
Bitte keine scheuernden Reinigungsmittel, organische Lösungsmittel oder Zubereitungen (wie z.B. Poliermittel, chem. Reinigungsmittel) verwenden.
Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Materialien von jeglicher Gewährleistung ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik weitergeben, sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck

in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.
Dies gilt insbesondere für alle Komponenten,
die zusammen mit unserem Produkt verarbeitet
werden und deren Verträglichkeit im Verbund.

Revisionsstand: 28.10.2019
Ausgabedatum : 22.07.2020

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift.